




HP Latex 800 Yazıcı

Yüksek değerli işler ve yüksek üretkenlik ile büyümeye devam edin ve sürdürülebilirlik avantajınızı artırın



Peşinde olduğunuz yüksek değerli işleri alın

- Yüksek hızda canlı renkler üretin ve saf siyahlar kullanarak çarpıcı kontrastlar elde edin.
- 10 pikolitre mürekkep damlası özellikli HP Latex baskı kafalarıyla güvenilir ve net 4 noktalı metinler elde edin.
- Afiş/tekstil/poster kağıdı, kanvas, duvar kağıdı ve vinil gibi çok çeşitli malzemeler arasından tercih yapın.

Dayanıklı, akıllı ve üretken baskı

- Dış mekan için 36 m²/saate varan hızlarda doygun renkler¹ ve kolay milsiz yükleme sayesinde üretkenliği artırın.
- HP PrintOS araçlarıyla baskı operasyonlarını her zaman ve her yerden sanal olarak kontrol edin ve HP Learn eğitimleriyle büyümeye devam edin.
- Akıllı ön paneli sayesinde hızlı işlenen yeniden baskılar ve çok kopyalı işler üretin ve yazıcıda 100 işe kadar saklayın.
- Yazıcı çalışırken değiştirilebilen uygun maliyetli 3 litrelik HP mürekkep kartuşlarıyla işletme maliyetlerini azaltın.

HP Latex ile sürdürülebilirlik avantajınızı artırın

- Yenilikçi su bazlı HP Latex Mürekkepler: HAP üretmez,² tehlike uyarı etiketleri gerektirmez ve baskılar kokusuzdur.³
- HP Eco-Carton dış kartonu yerel olarak geri dönüştürülebilir.⁴
- Çok çeşitli çevreye duyarlı uyumlu baskı malzemeleri arasından tercih yapın.⁵
- HP Latex baskılar geri dönüştürülebilir, iade edilebilir, tehlikesiz ve atık için güvenlidir.⁶

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/latex800series>

Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: <https://hplatexknowledgecenter.com/>

HP'nin dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcıları yalnızca orijinal HP çipe sahip toner ve kartuşlarla kullanılmaları için üretilmiştir. HP çipe sahip olmayan toner ve kartuşlar çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Dış mekan modu (Afiş) 4 geçişli, %100. Avery 3001 üzerine Eylül 2020'de yapılan dahili HP testlerine dayanmaktadır. Baskı hızı, görüntü kalitesi bozukluklarını önlemek için uyarlanabilir baskı mekanizması nedeniyle değişiklik gösterebilir.

² HP Latex Mürekkepler, ABD Çevre Koruma Dairesi Method 311 ölçme yöntemi kullanılarak Temiz Hava Yasası uyarınca Havayı Kirleten Tehlikeli Maddeler testinden geçirilmiş (test 2013'te yapılmıştır) ve hiçbir zararlı madde bulunmamıştır.

³ Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının koku performansını etkileyebilir.

⁴ Mürekkep kartuşunun dış kartonu yerel karton/kağıt toplama programları aracılığıyla %100 geri dönüştürülebilir.

⁵ Bkz. <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

⁶ HP geniş format kağıt bazlı baskı malzemelerinin çoğu, yaygın olarak sunulan geri dönüşüm programları aracılığıyla veya bölgesel uygulamalara uygun olarak geri dönüştürülebilir. Bazı HP baskı malzemeleri, ücretsiz ve kolay HP Geniş Format Baskı Malzemeleri geri alma programı aracılığıyla geri alıma uygundur. Programlar bölgenizde sunulmuyor olabilir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. HP geniş format baskı malzemeleri, Orijinal HP Latex Mürekkepleri ile basılmış olsa da olmasa da tehlikesizdir ve atık olarak güvenlidir. Bölgenize özel talimatlar için yerel atık yönetimi yetkilinize iletişime geçin.

Teknik özellikler

Baskı	
Baskı modları	122 m ² /sa - Maks Hiz (1 geçişli) 36 m ² /sa - Yüksek Hızlı (4 geçişli) 25 m ² /sa - Hızlı Üretim (6 geçişli) 20 m ² /sa - Yüksek Kaliteli, Tekstil ve Duratrans (8 geçişli) 17 m ² /sa - Yüksek Doğunluk (12 geçişli) 14 m ² /sa - Yüksek Doğunluk Duratrans ve Tekstil (14 geçişli) ¹
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Mürekkep türleri	Su bazlı HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	8 (siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex Optimizer, HP Üst Katman)
Kartuş boyutu	3 L
Baskı kafaları	8 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 2 açık camgöbeği/açık macenta, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Üst Katman)
Uzun süreli baskı tekrarlanabilirliği	Renklerin %95'i ≤ 1,5 dE2000 ²
Baskı ortamları	
İşleme	Rulo besleme, sarma makarası, silme silindiri, ³ otomatik yatay kesici (vinil, afiş ve kanvas, ⁴ kağıt bazlı baskı malzemeleri ve film için)
Baskı malzemesi türleri	Afiş, kâğıtından yapışkanlı vinil, film, kumaş, kağıt, duvar kaplaması, kanvas, sentetik kumaş, mesh kumaş, tekstil ⁵
Rulo boyutu	254 - 1625 mm rulolar (580 - 1625 mm rulolar için tam destek)
Rulo ağırlığı	55 kg
Rulo çapı	250 mm
Kalınlık	0,5 mm'ye kadar
Uygulamalar	Afişler; Teşhir materyalleri; Sergi ve etkinlik grafikleri; Diş mekan afiş ve tabelaları; İç mekan posterleri; İç dekorasyon; Işık kutular - film; Işık kutular - kağıt; Duvar resimleri; POP/POS; Posterler; Tekstil; Araç grafikleri; Vitrin grafikleri; Çkartmalar
Bağlantı	
Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Boyutlar (g x d x y)	
Yazıcı	2583 x 866 x 1402 mm
Gönderim	2753 x 1100 x 1666 mm
Çalışma alanı	2793 x 2100 mm
Ağırlık	
Yazıcı	292 kg
Gönderim	430 kg
Kutunun içeriği	HP Latex 800 Yazıcı, baskı kafaları, bakım kartuşu, yazıcı sehпасı, sarma makarası, kullanıcı bakım seti, kenar tutucular, hızlı başvuru kilavuzu, kurulum posteri, belge yazılımı, güç kabloları, hava temizleyicileri, 2 inç mil adaptörü
Ortam koşulları	
Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C
Çalışma nemi	%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)
Akustik	
Ses basıncı	60 dB(A) (çalışırken), 3B dB(A) (boşta), <20 dB(A) (uyku)
Ses gücü	7,8 B(A) (çalışırken), 5,5 B(A) (boşta), < 3,5 B(A) (uyku)
Güç	
Tüketim	1,8-2,8 kW (5 kW tepe gücü) (baskı), 105 W (hazır)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik derecelendirme) 200-240 V (±%10) iki kablo ve PE; 50/60 Hz (±3 Hz); iki güç kablosu; Güç kablosu başına maksimum 16 A
Sertifikalar	
Emniyet	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; IEC 62368-1 uyumlu; ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD, EN 60950-1 ve EN 62368-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC); Çin (CCC)
Elektromanyetik	Aşağıdakiler dahil Sınıf A şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI), Kore (KCC), Çin (CCC)
Çevresel	ENERGY STAR®; RoHS (AEEE, AB, EAEU, Çin, Kore, Hindistan, Ukrayna, Türkiye); REACH; EPEAT Silver; OSHA; CE İşareti uyumlu; AgBB kriterlerine uygundur; Fransız VOC A+; Greenguard Gold; UL Ecologo; ZDHC - Seviye 1
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

ürün

YOU21B	HP Latex 800 Yazıcı
--------	---------------------

Aksesuarlar

Z1V10A	HP Latex 700/800 Kullanıcı Bakım Seti
7HR16A	HP Latex 700/800 Tekstil Kiti Aksesuarı
7HR19A	HP Latex 700/800 Ink Collector Foam Kiti
7HR19A	HP Latex 700/800 Baskı Malzemesi Yükleme Aksesuarı
T7U73A	HP Latex 500/700/800 Silme Silindiri

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

4UU94A	HP B36 Optimizer Latex Baskı Kafası
4UU96A	HP B36 Latex Bakım Kartuşu
4UV38A	HP B36 3 litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
4UV39A	HP B36 3 litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
4UV40A	HP B36 3 litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
4UV41A	HP B36 3 litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
4UV88A	HP B73 3 litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
4UV89A	HP B73 3 litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
4UV90A	HP B73 3 litrelik Optimizer Latex Mürekkep Kartuşu
4UV91A	HP B73 3 litrelik Üst Katman Latex Mürekkep Kartuşu
4UV95A	HP B36 Siyah/Camgöbeği Latex Baskı Kafası
4UV96A	HP B36 Macenta/Sarı Latex Baskı Kafası
4UV97A	HP B36 Açık Camgöbeği/Açık Macenta Latex Baskı Kafası
4UV98A	HP B36 Üst Katman Latex Baskı Kafası

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

HP PVC'siz Duvar Kağıdı (UL GREENGUARD GOLD sertifikalı ⁶ , FSC® sertifikalı ⁷ , AgBB kriterlerini karşılar ⁸)
HP Foto-Gerçekçi Poster Kağıdı
HP Premium Saten Kanvas
HP Prime Mat Air GP (REACH uyumlu ⁹)
HP Premium Çıkarılabilir Parlak Yapışkanlı Vinil (REACH uyumlu ⁹)

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.

Servis ve Destek

U13DBE HP 2 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U13DGE HP 3 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U13DLE HP Garanti Sonrası, 1 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi
U13DRPE HP Garanti Sonrası, 2 Yıllık Ertesi İş Günü Parça ve İşçilik Dahil Servis Paketi

ECO ile ilgili önemli bilgiler

- Mürekkepler reaktif monomer kimyası kullanmaz, ozon salınımı yapmaz ve ZDHC standartlarını karşılar¹
- Kokusuz baskı, UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold sertifikalı mürekkep ve diğer özellikleri sayesinde yeni işler alabilirsiniz²
- Yüksek hacimli 3 litrelik HP Eco-Carton mürekkep kartuşları, karton bazlı tasarım sayesinde plastik kullanımı önemli ölçüde azaltır

Lütfen baskı donanımını, uygun baskı sarf malzemelerini ve baskıları geri dönüştürün. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Bkz. <http://www.roadmaptozero.com>. HP Latex Mürekkeplerle baskı alınması, UV baskı ile ilişkili sorunlu reaktif monomerlerden kaçınmasını sağlar. Kurutulmamış UV mürekkeplerde ve UV jel mürekkeplerde bulunan akrilat monomerler cilde zarar verebilir.

² Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri nihai baskının koku performansını etkileyebilir. Sertifikalar için bkz. <http://www.ul.com/EL> ve <http://www.ul.com/gg>.

³ Baskı hızları, görüntü kalitesi bozukluklarını önlemek için uyarlanabilir baskı mekanizması nedeniyle değişiklik gösterebilir.

⁴ Basılı işler arasındaki renk farklılığı, imajın yerleştirme şekli için en iyi uygulamalar izlenerek ve bu sınır dahilinde vinil ortamında 12 geçiş modunda ölçülmüştür: ikili renk farklılıklarının %95, yüzdeliği (renklerin %95'i) ≤ 1 dE2000. CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standardı D5 014-5/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Renklerin %5'inde 1 dE2000 değerinin üzerinde değişkenlik görülebilir. Geçiş modunda ölçülen duratrans alt tabakalarda farklı sonuçlar elde edilebilir.

⁵ Silme silindiri isteğe bağlı bir aksesuardur.

⁶ Otomatik yatay kesici, yalnızca daha ince afişler ve kanvaslarla kullanılmak üzere. Bir test yapılması önerilir.

⁷ Tekstiller ve gözenebli tekstillerle yapılan uzun tirajlı işler için Tekstil Kiti Aksesuarı gereklidir.

⁸ UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818 ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanım sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.ul.com/gg> veya <http://www.greenguard.org> adresine bakın.

⁹ Ticari marka lisans kodu FSC-C115319.

⁸ HP Latex Mürekkepleri ile alınan baskılar, AgBB'nin Uçucu Organik Bileşen (VOC) emisyonlarına ilişkin sağlık değerlendirme kriterlerini karşılar. Bkz. <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.

⁹ Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarihi itibarıyla yayınlanmış EU REACH direktifi Ek XIV uyarınca SVHC (155) kapsamında olduğu belirtilen maddeleri %0,1' aşan yoğunluklarda içermemektedir. HP ürünlerinde SVHC durumunu belirlemek için HP Baskı Ürünleri ve Sarf Malzemeleri sayfasında yayınlanan HP REACH Beyanı belgesine bakın.

